

2023年
1月

WAKAI ニュース

vol.
28振り返り
編

あけましておめでとうございます。若井産業です。

今回は『前号のクイズの回答』です。補足を付けて回答いたします。

前回(2022年12月)号をお手元にお持ちいただき、今号をご覧ください。本年も何卒よろしくお願いいたします。

A.1 バズリンフのパッキンの材質は、EPDMゴムです。



A.2 らくらくボードアンカーに下穴は不要です(GB-Rに限る)。せっこうボードGB-R以外に使用する場合は、φ9mmのドリルで下穴をあけてご使用ください。

A.3 首下ねじ部と通常ねじ部のピッチは異なります。首下ねじ部の方がピッチが粗いです。



A.4 ダンバゼロ®の刃先は尖り先形状です。尖り先の形状にすることで、切粉が出にくくなっています。



A.5 RSダンバの方が適応板厚範囲が広いです。ねじ頭部側の適応板厚は~1.2mm、ねじ先端側の適応板厚は0.8~2.3mmとなっています。

A.6 頭径はどちらも10mmです。その他薄鋼板用のリベットダンバパッキン付き、ダンバゼロパッキン付きも頭径・頭部形状が同じなので外観が揃って見た目が綺麗です。


A.7 先端は尖り先です。下地材に合わせた様々なステンキャップ製品をご用意しております。



A.8 対応ねじ径は、3.0~6.0mm(タッピング・小ねじ)です。かべロックシリーズでねじ径が6mmまで対応しているのは、スケルトンのみです。



A.9 仮置き時に釘やねじは不要です。下地と窓枠の間が広い場合は、図のように金具を曲げて調整してください。



A.10 ・頭部形状:ラップ
→留付材:せっこうボード
・頭部形状:フレキ
→留付材:フレキ板、ケイカル板、コンパネ
留付材によって頭部形状をご検討ください。

※A.1~A.10は若井産業の商品に限ります。

プチ紹介

若井産業のInstagram公式アカウントを開設しています！
公式アカウントでは、商品情報や豆知識をお伝えしています。
皆様からのいいねやフォローをお待ちしております→→→



商品詳細等については
弊社営業へお問い合わせください！
ご用命をお待ちしております。

若井産業株式会社

本社 〒577-8503 東大阪市森河内西1丁目6番30号
TEL(06)6783-2081 FAX(06)6783-6198
東京支店 〒343-0824 埼玉県越谷市流通団地3丁目1番地9
TEL(048)961-2150 FAX(048)961-2156
http://www.wakaisangyo.co.jp/

W202212M